


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ


În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și
ANEXA III la Regulamentul 574/2014

Nr.2014DV33 rev.3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	DURAZIV TENCUIALA STANDARD GRANULATA CU SILICON		
2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV S.R.L. Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 3206/03.12.2020		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare 604.8 0.03 11.24	SR EN ISO 7783:2019	SR EN 15824:2017
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a	0.494 Clasa W2	SR EN 1062-3:2008	

apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	(mare)		
3. Determinarea aderenței prin tracțiune directă - Aderența prin tracțiune directă (MPa)	1.85	SR EN 1542:2008	
4. Determinarea durabilității - Aderența prin tracțiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1.68	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	
5. Reacția la foc	Clasa F	Performanța nedeterminată	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

	
14	
S.C.Duraziv SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov	
Tencuiala Decorativa DURAZIV MD STANDARD CU SILICON	
DoP: Nr.2014DV33 rev.3	
Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W2 - medie
Aderența ,MPa	1.85
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	Clasa F – performanța nedeterminată
Durabilitatea ,MPa	1.68
Conținut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare cf Reg 1272/2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.	

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager RD Vopsele,
Cristina Ionescu

Popești Leordeni

19.01.2023